195.60

Türkçe çeviridir. Teknik farklılık olması halinde Jowat'ın kaynak dildeki teknik veri sayfası esas alınmalıdır.

Application: Çeşitli dispersiyon yapıştırıcılarla karıştırıldığında su direncini ve yapışma gücünü artırmak için kullanılan modifiye poliizosiyanat.

Directions for Use: Dispersiyon yapıştırıcının neme dayanımını ve yapışma özelliklerini artırır. Farklı dispersiyon yapıştırıcılar için ilgili teknik veri sayfalarına başvurulmalıdır. Jowat® 195.60'ın ön karışımı için kullanılan kaplar sıkıca kapatılmamalıdır; CO2 oluşumu nedeniyle patlayabilir. Uygulamanıza uygun ürünü seçmenize yardımcı olmak üzere Uygulama Teknolojisi Departmanımız ve uygulama uzmanlarımız teknik bilgi sağlayabilir. “Açıklamalar” bölümündeki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Tipik Teknik Veriler:

Görünüm:	sarımsı-kahverengi
20 °C'de viskozite:	akışkan
20 °C'de yoğunluk [g/cm³]:	yaklaşık 1,25

Spesifikasyon:

NCO içeriği [%]:	31,5 ± 1 (Jowat test yöntemi)

Değerler her zaman üretim tarihinde belirlenir.

Temizleme: Yapıştırıcı ve çapraz bağlayıcı karışımı bulaşmış makine ve ekipmanlar, kullanımdan sonra Jowat® temizleme konsantresi 192.40 kullanılarak sıcak veya soğuk suyla temizlenebilir. Yalnızca çapraz bağlayıcı bulaşmış parçalar Jowat® tiner 402.32 ile temizlenebilir. Kürlenmiş yapıştırıcı karışımı yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir.

Depolama: Ürün, orijinal ve uygun şekilde kapatılmış ambalajında, kuru ve serin koşullarda (15 - 25 °C) saklanmalıdır. Son kullanma tarihi için ambalaj etiketine bakılmalıdır. Bu tarihten sonra ürünün ilgili uygulamaya uygunluğu yeniden doğrulanmalıdır. Dondan korunmalıdır. Ürün 13 °C'nin altındaki sıcaklıklarda kristalleşme eğilimi gösterir.

Ambalaj: Ambalaj türleri ve ambalaj birimleri hakkında bilgi talep üzerine verilir.

Açıklamalar: Güvenlik, kullanım, taşıma ve bertarafla ilgili ayrıntılar için Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır. Bu teknik veri sayfasındaki bilgiler laboratuvar testlerimize ve müşterilerimizin saha deneyimlerine dayanmaktadır. Her uygulamanın tüm parametrelerini kapsayamayacağı için bağlayıcı değildir ve performans garantisi oluşturmaz.

Jowat SE · Ernst-Hilker-Straße 10 - 14 · 32758 Detmold · Germany · Phone: +49 (0)5231 749-0 · info@jowat.de · www.jowat.com

Jowat Bilgileri

Yapıştırma, en verimli birleştirme yöntemlerinden biri olarak önemini sürekli artırmakta ve yeni uygulama alanlarına yayılmaktadır. Aynı zamanda birleştirilebilecek malzeme çeşitleri de daha önce görülmemiş bir hızla artmaktadır. Yapıştırıcıların işlenmesi için yeni yöntem ve ekipmanlar geliştirilmektedir.

Jowat'ın kurum içi Ar-Ge birimleri, bu sürekli değişime ayak uydurmak için yoğun çalışmalar yürütmektedir. Nitelikli kimyager ve mühendislerden oluşan ekip, müşterilerimize en doğru danışmanlığı sağlamak ve ihtiyaçlarına uygun yapıştırıcıyı seçmelerine yardımcı olmak amacıyla güncel teknikleri kullanmaktadır.

Bilgilerimiz, laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen testlere ve müşterilerimizin sahadaki deneyimlerine dayanmaktadır. Ancak bu danışmanlık, her bir uygulamaya ait tüm koşulları kapsayamayacağından bağlayıcı değildir. İlgili ürünün güncel teknik durumunu öğrenmek ve en son teknik veri sayfasını talep etmek için her durumda teknik servisimizle iletişime geçilmelidir. Bu önlem alınmadan ürünün kullanılması kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Bu nedenle işleyen firma, tarafımızdan üretilen yapıştırıcıların her bir uygulamaya uygunluğunu kendisi test etmelidir. Bu gereklilik hem ilk numune kullanımında hem de devam eden üretimde yapılan değişikliklerde geçerlidir.

Yeni müşterilerimizden yapıştırıcılarımızı gerçek çalışma koşullarına eşdeğer şartlarda, orijinal parçalar üzerinde test etmelerini istiyoruz. Daha sonra oluşturulan yapıştırma bağlantısı kullanım sırasında maruz kalacağı gerçek gerilime tabi tutulmalı ve değerlendirilmelidir. Bu test kesinlikle gereklidir.

Devam eden üretimde değişiklik yapan müşterilerimizin bu durumu bize bildirmesini rica ederiz. Bu bildirim; makine parametrelerinin değiştirilmesi ve yapıştırılan malzemelerin değiştirilmesi durumlarında da gereklidir. Jowat ancak bu şekilde yapıştırıcı kullanıcılarına güncel bilgi sağlayabilir.

Bu dokümandaki bilgiler pratik deneyimlere ve laboratuvar test sonuçlarına dayanmaktadır; ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti oluşturmaz. Bu bilgilerden veya teknik danışmanlık hizmetimizin önerilerinden herhangi bir hukuki sorumluluk doğmaz.