Jowat®

402.32

Türkçe çeviridir. Kaynak belge 2011/10 tarihli Jowat AG teknik veri sayfasıdır. Güncel revizyon ve sınıflandırma kullanım öncesinde teyit edilmelidir.

Application: Poliüretan prepolimer yapıştırıcıların soğuk durumda, özellikle kürlenmemiş halde temizlenmesi için kullanılır. Sıcak temizleyici olarak 60 - 70 °C sıcaklıktaki temizleme banyosunda kürlenmiş PUR hotmelt yapıştırıcıların metal parçalardan çıkarılması için uygundur.

Ana bileşen: Organik çözücüler

Özellikler: Jowat® 402.32 poliüretan temizleyici plastik ve kauçuk contaları çözer. Bu nedenle yalnızca metal nesnelerin veya metal parçaların temizlenmesinde kullanılmalıdır. Buharların solunmasını önlemek için emiş sistemi kullanılmalıdır. Elektrikli bileşenlerle temas etmesine izin verilmemelidir.

Teknik Veriler:

Yoğunluk [g/cm³]:	yaklaşık 0,8
Viskozite:	düşük viskoziteli sıvı
Görünüm:	renksiz

Tehlike sınıflandırması:

Orijinal 2011/10 sınıflandırması:	Xn - sağlığa zararlı

Değerler her zaman üretim tarihinde belirlenir.

Depolama: Orijinal ve kapalı ambalajlarda, kuru ve serin koşullarda (15 - 25 °C) sevkiyat tarihinden itibaren 6 ay saklanabilir.

Ambalaj: 9 kg plastik bidon.

Açıklamalar: Kullanım, taşıma ve bertarafla ilgili ek talimatlar için ilgili Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır. Orijinal teknik veri sayfasındaki bilgiler laboratuvar testlerine ve müşteri deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler kalite garantisi veya ürün özelliklerine ilişkin taahhüt oluşturmaz. Kullanımdan önce güncel teknik ve güvenlik bilgileri Jowat'tan teyit edilmelidir.

Üretici: Jowat AG, Ernst-Hilker-Strasse 10-14, D-32758 Detmold, Almanya

Jowat Bilgileri

Yapıştırma, en verimli birleştirme yöntemlerinden biri olarak önemini sürekli artırmakta ve yeni uygulama alanlarına yayılmaktadır. Aynı zamanda birleştirilebilecek malzeme çeşitleri de daha önce görülmemiş bir hızla artmaktadır. Yapıştırıcıların işlenmesi için yeni yöntem ve ekipmanlar geliştirilmektedir.

Jowat'ın kurum içi Ar-Ge birimleri, bu sürekli değişime ayak uydurmak için yoğun çalışmalar yürütmektedir. Nitelikli kimyager ve mühendislerden oluşan ekip, müşterilerimize en doğru danışmanlığı sağlamak ve ihtiyaçlarına uygun yapıştırıcıyı seçmelerine yardımcı olmak amacıyla güncel teknikleri kullanmaktadır.

Bilgilerimiz, laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen testlere ve müşterilerimizin sahadaki deneyimlerine dayanmaktadır. Ancak bu danışmanlık, her bir uygulamaya ait tüm koşulları kapsayamayacağından bağlayıcı değildir. İlgili ürünün güncel teknik durumunu öğrenmek ve en son teknik veri sayfasını talep etmek için her durumda teknik servisimizle iletişime geçilmelidir. Bu önlem alınmadan ürünün kullanılması kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Bu nedenle işleyen firma, tarafımızdan üretilen yapıştırıcıların her bir uygulamaya uygunluğunu kendisi test etmelidir. Bu gereklilik hem ilk numune kullanımında hem de devam eden üretimde yapılan değişikliklerde geçerlidir.

Yeni müşterilerimizden yapıştırıcılarımızı gerçek çalışma koşullarına eşdeğer şartlarda, orijinal parçalar üzerinde test etmelerini istiyoruz. Daha sonra oluşturulan yapıştırma bağlantısı kullanım sırasında maruz kalacağı gerçek gerilime tabi tutulmalı ve değerlendirilmelidir. Bu test kesinlikle gereklidir.

Devam eden üretimde değişiklik yapan müşterilerimizin bu durumu bize bildirmesini rica ederiz. Bu bildirim; makine parametrelerinin değiştirilmesi ve yapıştırılan malzemelerin değiştirilmesi durumlarında da gereklidir. Jowat ancak bu şekilde yapıştırıcı kullanıcılarına güncel bilgi sağlayabilir.

Bu dokümandaki bilgiler pratik deneyimlere ve laboratuvar test sonuçlarına dayanmaktadır; ürün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti oluşturmaz. Bu bilgilerden veya teknik danışmanlık hizmetimizin önerilerinden herhangi bir hukuki sorumluluk doğmaz.