Mayer MaxClean SOL-750 Endüstriyel Kullanım ve Uygulama Rehberi

Mayer MaxClean SOL-750, mobilya fabrikaları, panel işleme tesisleri ve marangoz atölyelerinde sunta, suntalam, MDF, masif ahşap ve laminat yüzeylerde oluşan ağır üretim kirlerini, etiket yapışkanlarını, yağ lekelerini ve kenar bantlama sonrasında taşan hotmelt tutkallarını hızla ve güvenle sökmek için özel olarak formüle edilmiştir.

4 Adımda Kusursuz Temizlik ve Tutkal Sökme Prosedürü:

ADIM 1: UYGULAMA VE PÜSKÜRTME

Ürünü kirli, yağlı veya tutkal kalıntısı bulunan yüzeye doğrudan 15 – 20 cm mesafeden sprey ile püskürtünüz veya temiz bir beze emdirerek temas ettiriniz.

ADIM 2: NÜFUZ ETME VE ÇÖZÜNME SÜRESI (30 – 60 SANIYE)

Solventin tutkalın içine ve yağ tabakasına derinlemesine nüfuz edebilmesi için yaklaşık 30 – 60 saniye bekleyiniz. Bu sürede hotmelt tutkal yumuşayacak ve bağ gücünü yitirecektir.

ADIM 3: SILME VE KALINTI UZAKLAŞTIRMA

Çözünen tutkalı ve kiri temiz, kuru ve tüy bırakmayan pamuklu veya mikrofiber bir bez yardımıyla tek yönde hafifçe bastırarak siliniz.

ADIM 4: AĞIR KIRLERDE TEKRAR / HAVALANDIRMA

Aşırı kalınlaşmış veya eski kurumuş tutkal tabakalarında işlemi tekrarlayınız veya plastik kazıyıcı aparat ile destekleyiniz. Yüzey açık havada 1-2 dakika içinde kendiliğinden tamamen kurur.

Temel Uygulama Alanları ve Yöntemleri:

1. Suntalam ve Kenar Bandı Temizliği: Kenar bantlama makinelerinin çıkışında bant üzerine veya panel yüzeyine taşan EVA, PO ve PUR tutkal kalıntılarını söker.
2. Etiket, Barkod ve Koli Bandı İzi Sökme: Mobilya parçaları üzerindeki kağıt/plastik barkod etiketlerini ve yapışkan izlerini leke bırakmadan çözer.
3. Metal Aksam Yağ Alma (Daldırma / Silme): Menteşe, çekmece rayı, kulp ve alüminyum profil üzerindeki pres ve koruyucu yağları korozyonsuz arındırır.

Yüzey Malzeme Uyumluluğu ve Dikkat Edilecek Hususlar:

Malzeme / Yüzey Tipi	Uyumluluk Durumu	Özel Uygulama Notu
Suntalam / Melamin Kaplama	**%100 Tam Uyumlu**	Yüzeyi matlaştırmaz, renk açması yapmaz.
PVC, ABS, PP Kenar Bantları	**%100 Tam Uyumlu**	Bant dokusunu eritmez, formunu bozmaz.
Doğal Ahşap & Kaplama	**Tam Uyumlu**	Ham veya cilalı ahşapta güvenle kullanılır.
Metal Aksam (Çelik / Alüminyum)	**%100 Tam Uyumlu**	Pas yapmaz, mükemmel yağ arındırır.
High-Gloss & Akrilik Yüzeyler	**Kontrollü Kullanım**	Görünmeyen bir köşede ön test tavsiye edilir.
Polistiren / Hassas Plastikler	**Ön Deneme Gerekli**	Uzun süreli daldırmadan kaçınınız.

İpuçları, Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler (Do’s & Don’ts):

- DOĞRU: Temizleme işlemi sırasında bezi sık sık temiz yüzeyi ile değiştiriniz; kirin geri bulaşmasını engelleyiniz.
- DOĞRU: Çalışma ortamını iyi havalandırınız; büyük parçalarda lokal emiş sağlayınız.
- DOĞRU: Kullanım sonrasında 30L / 60L bidonların kapaklarını hava almayacak şekilde sıkıca kapatınız.
- YANLIŞ: Açık alev, kaynak, taşlama veya sigara içilen alanlarda kesinlikle kullanmayınız.
- YANLIŞ: Kirli bezi yüzeye ovalayarak yaymayınız; tek hamlede çekerek alınız.

İş Sağlığı, Güvenlik ve Depolama Tavsiyeleri:

Kişisel Koruyucu Donanım: Uygulama esnasında nitril koruyucu eldiven ve yan siperlikli iş gözlüğü kullanılması önerilir.
Depolama: +10 °C ile +25 °C arasında, doğrudan güneş ışığı almayan serin ve kuru depolarda saklayınız. Ambalaj: 30L ve 60L HDPE kilitli bidonlar.
Teknik Destek: Sorularınız ve toplu proses denemeleri için 0850 532 02 91 veya info@mayertutkal.com.tr ile iletişime geçebilirsiniz.